

TVRDÝ VOSK

Hartwachs

POPIS

Tekutá ochranná politura pro vysoký lesk s intenzivní dlouhodobou ochranou. Tato jakostní emulze ochrání nové a obnovené laky před agresivními vlivy životního prostředí a rovněž před účinky častého mytí vozidla. Tvrdý vosk nabízí výhodu ve snadné aplikaci, která spolehlivě a po dlouhou dobu chrání lakované plochy proti škodlivým vlivům a udržuje jejich přiměřený lesk.

VLASTNOSTI

- zářící vysoký lesk
- superlehké rozleštění
- vynikající dlouhodobá ochrana
- velká vydatnost
- vytváří přilnavý ochranný film

TECHNICKÁ DATA

Báze	: vosky, silikony, polymery
Forma	: viskózní kapalina
Zápach / vůně	: charakteristická, jahodová
Barva / vzhled	: bílá
Hustota	: 0,95 g/ml
Hodnota pH	: nepoužitelná
Bod vzplanutí	: > +65 °C

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně pro standardní a metalické laky, nové nebo odpovídajícím způsobem ošetřené. Optimální ochranná vrstva lakovaných ploch proti povětrnostním vlivům.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Ošetřované plochy musí být nejdříve důkladně očištěné a dobře osušené. Lahev s voskem před použitím řádně protřepat. Vosk nanést na měkký hadřík, lešticí utěrku nebo houbu a krouživými pohyby s lehkým tlakem tence a rovnoměrně rozetřít na ošetřované plochy. Aplikovat vždy pouze na část z celé plochy. Nanesený vosk nechat zaschnout do doby, až se vytvoří matný povlak. Tento povlak rozleštit čistou a suchou lešticí utěrkou. Nepoužívat v přímé blízkosti tepelného zdroje nebo na zahřátých plochách. Pravidelné používání tvrdého vosku umožňuje dosažení optimální péče o lak.

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plastová lahev Obj. č. 1422 D-GB-I-E-P

