

## STOP OLEJOVÉMU KOUŘI

Oil Smoke Stop

### POPIS

Přípravek snižuje spotřebu oleje na pístních kroužcích a ve ventilovém vedení u benzinových a dieselových motorů. Zabraňuje tvoření modrých výfukových plynů a olejové mlhy, a působí rovněž proti poklesu viskozity. Zlepšuje utěsnění motoru a redukuje jeho hlučnost. Zaručuje zvláštní ochranu motorů s vysokým opotřebením a prodlužuje životnost katalyzátorů výfukových plynů.

### VLASTNOSTI

- snižuje únik oleje
- zvyšuje stříhovou stabilitu oleje
- zamezuje snižování viskozity oleje
- zabraňuje tvorbě modrých výfukových plynů

### TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: žlutá, čirá
Forma	: viskózní kapalina
Zápach	: charakteristický
Hustota při +15 °C	: cca 0,851 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita při +40 °C	: cca 183 mm <sup>2</sup> /s
Bod vzplanutí	: +120 °C

### OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny benzinové a dieselové motory. Snášenlivý se všemi běžně dostupnými motorovými oleji. Není vhodný pro použití v motocyklech, které používají spojku v olejové lázni.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah dózy 300 ml vystačí na 4 – 6 litrů motorového oleje. Nikdy nepřidávat více než 10 % přípravku! Přidávat do zahřátého motorového oleje po jeho každé výměně, případně kdykoliv v průběhu intervalu, když výrazně stoupne spotřeba oleje.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2122	D-E-P
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2808	DK-N-S-FIN
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 8360	GB-ARAB-F
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 8901	GB-GR-I
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 20800	D-GB-SLO-SRB-HR
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 20874	JP
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 21308	ALG-GB-ARAB-F
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 21351	D-GB-CN

