

Pro-Line Super přísada do nafty K

Pro-Line Super Diesel Additiv K

POPIS

Kombinace účinných látek s výbornými čistícími, rozpouštěcími a ochrannými vlastnostmi. Zvyšuje cetanové číslo nafty. Příklad je přizpůsobena současným moderním pohonným hmotám (nafty s nízkým obsahem síry a s podílem biosložek). Obsažený Lubricity Improver (zlepšovatel mazání) dodává naftě s nízkým obsahem síry dostatečnou mazací schopnost. Vlivem zvýšení vznětlivosti nafty se zlepšuje její spalování. Tím se snižují emise škodlivých látek ve výfukových plynech. Vysoký podíl antikoročních přísad spolehlivě chrání celý palivový systém před vznikem rzi a koroze. Vlivem vynikajícího čistícího účinku zůstávají součástky čisté, zabraňuje se ukládání usazenin a výkon motoru zůstává trvale na vysoké úrovni.

VLASTNOSTI

- výborný čistící účinek
- udržuje palivový systém čistý
- zabraňuje zadírání jehel trysek a jejich zapečení karbonem
- zabraňuje vzniku usazenin
- udržuje výkon motoru trvale na vysoké úrovni
- zvyšuje cetanové číslo nafty
- zaručuje optimální spalování nafty
- výborně chrání před korozí
- chrání součástky vstřikovacího systému před opotřebením
- vysoká hospodárnost
- odstraňuje nákladné opravy
- testováno v motorech s filtry pevných částic a katalyzátory

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv v nosné kapalině		
Barva / vzhled	: žlutohnědá		
Hustota při +15 °C	: 0,87	g/cm ³	
Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny	: III		ČSN 65 0201
Bod vzplanutí	: +63	°C	
Bod tuhnutí	: -36	°C	

OBLAST POUŽITÍ

Příklad do nafty pro všechny dieselové motory, včetně vstřikovacích systémů čerpadlo-tryska a Common-Rail. Hodí se také pro použití ve stacionárních diesलगregátech. Umožňuje použití topných olejů ve stacionárních motorech. Příklad byla testována v motorech přeplňovaných turbodmychadly.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Pro přímé přidávání do nafty v nádrži vozidla. Pro-Line Super přísada do nafty K je plně kompatibilní se všemi běžnými naftami a bionaftami. 1 l přísady stačí na 500 litrů nafty (dávkování 1:500). Ke smíchání s naftou dojde samovolně. Vynikající pro trvalé používání při každém tankování.

DOSTUPNÁ BALENÍ

20 l	plastový kanistr	Obj. č. 2336	D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 20962	D-GB

