

MONTÁŽNÍ PASTA LM 48 VE SPREJI

LM 48 Sprühpaste

POPIS

Stříkatelná montážní pasta LM 48 na bázi minerálního oleje s obsahem molybden-disulfidu (MoS_2) a kombinace vybraných pevných mazacích látek. Díky speciálnímu zpracování vyhovuje nejvyšším požadavkům na mazání. Obsahuje synergicky působící systém pevných maziv na bázi sulfidu zinečnatého, grafitu, fluoridů a molybden-disulfidu.

VLASTNOSTI

- extrémně nízký součinitel tření
- výborná přilnavost
- vynikající vlastnosti pro nouzový provoz
- dobrá ochrana proti korozi
- vysoká ochrana proti opotřebení
- univerzální použitelnost
- snadná aplikace

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: není stanovena
Báze	: minerální olej
Aditiva	: MoS_2 33 %, Grafit 6 %
Hnací plyn	: propan, butan
Teplotní rozpětí pro použití	: -35°C až $+450^\circ\text{C}$
Pressfit-Test (žádný trhavý smyk)	: 0,12 μ
Šroubový test – tření v závitu	: 0,09 μ
Zápach	: charakteristický
Forma	: tekutá, aerosol

OBLAST POUŽITÍ

Pro montáže, opravy a údržbu v jakémkoliv technickém odvětví. Pro základní mazání a zamezení poruch při zabíhání, pro celoživotní mazání ložisek, kloubů a malých dílů. Zvláště vhodné použití pro složitě tvarované plochy a součástky.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nádobku před použitím silně protřepat. Pastu nastříkat na čisté plochy ve slabé a rovnoměrné vrstvě. Z důvodu hospodárnosti se vyhnout nanášení nadbytečného množství pasty. Po použití pročistit ventil dózy prostříknutím čistým hnacím plynem v poloze nádobky dnem vzhůru.

DOSTUPNÁ BALENÍ 300 ml aerosolová dóza Obj. č. 3045 D-GB-E-P

