

Olej do centrálních hydraulických systémů 2400

Zentralhydrauliköl 2400

POPIS

Olej do centrálních hydraulických systémů od LIQUI MOLY splňuje nejvyšší technické požadavky a hodí se pro četné použití v automobilové oblasti. Pečlivě zvolené složení z nejlepších komponentů dodávají oleji excelentní tepelné vlastnosti, které zaručují plnou funkčnost systémů i při nízkých teplotách až do teploty -45 °C. Všechny centrální hydraulické oleje přesvědčují vynikající ochranou proti opotřebení, stárnutí a korozi, stejně jako optimálními hodnotami tření a minimálním napěněním.

VLASTNOSTI

- velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách
- vysoká ochrana proti opotřebení
- optimální odolnost proti stárnutí
- výtečná ochrana proti korozi
- dobré viskozitní a teplotní chování

SPECIFIKACE/ SCHVÁLENÍ

ISO 7308

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

IVECO 18-1823 Klasse 1 • LHM-Plus • Peugeot Citroen (PSA) B71 2710

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 20,6	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 6,4	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C	: < 20000	mPa.s	DIN 51398
Index viskozity	: 300		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +120	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -66	°C	DIN ISO 3016
Barva / vzhled	: zelená		

OBLAST POUŽITÍ

Tato minerální hydraulická kapalina je speciálně přizpůsobena požadavkům koncernu PSA (Peugeot/Citroën) a hodí se pro hydraulické systémy, jako jsou hydraulické brzdy, regulátory výšky vozidla, systémy řízení apod. Je mísitelná se staršími kapalinami na minerálním základě typu LHM. Podle předpisů výrobců je tato kapalina požadovaná v užitkových vozidlech pro zdvihací zařízení vlečených náprav a vyklápěcí mechanismy kabin řidiče.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím lahev dobře protřepat. Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce hydraulického agregátu, případně motorového vozidla. Olej lze také použít pro doplňování hydraulických olejových systémů. Optimální účinnost je zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s jiným olejem.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 3666 D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 20979 GB-DK-FIN-N-S

