

## OLEJ DO CENTRÁLNÍCH HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ 2500

Zentralhydrauliköl 2500

### POPIS

Olej do centrálních hydraulických systémů od LIQUI MOLY splňuje nejvyšší technické požadavky a hodí se pro četné použití v automobilové oblasti. Pečlivě zvolené složení z nejlepších komponentů dodávají kapalině excelentní tepelné vlastnosti, které zaručují plnou funkčnost systémů i při nízkých teplotách až do teploty -45 °C. Všechny centrální hydraulické oleje přesvědčují vynikající ochranou proti opotřebením, stárnutí a korozi, stejně jako optimálními hodnotami tření a minimálním napěněním.

### VLASTNOSTI

- výborné třecí vlastnosti
- dobré viskozitní a tepelné vlastnosti
- minimalizuje opotřebení
- nejvyšší tepelná stabilita
- excelentní ochrana proti korozi
- velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách
- optimální odolnost proti stárnutí

### SPECIFIKACE/ SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

LDS • Peugeot Citroen (PSA) S71 2710 • Renault PSF Class 1

### TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,825	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 19,6	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: 6,4	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Index viskozity	: 322		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +150	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: < -50	°C	DIN ISO 3016
Barva / vzhled	: oranžová		

### OBLAST POUŽITÍ

Tato syntetická hydraulická kapalina s bezpopelovými přísadami je speciálně přizpůsobena na požadavky vozidla značek Peugeot/Citroen z koncernu PSA. Olej je vhodný pro systémy hydraulických brzd, regulátory výšky vozidla, systémy řízení atd. Podle pokynů výrobců také u užitkových vozidel pro zvedací zařízení u náprav přívěsů a pro výklopné systémy kabin řidiče.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motorového vozidla, případně hydraulického agregátu. Olej lze také použít pro doplňování hydraulických olejových systémů. Optimální účinnost je ale zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s jiným olejem.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 3667	D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 20980	GB-DK-FIN-N-S

