

Brzdová kapalina Racing

Bremsflüssigkeit Racing

POPIS

Syntetická brzdová kapalina pro extrémní provozní podmínky. Obsažené inhibitory zabraňují korozi kovových součástí brzd a snižují oxidaci při zvýšených teplotách. Tato kapalina byla speciálně navržena tak, aby vydržela velmi vysoké teploty brzdového systému během závodního použití. Kapalina se vyznačuje vysokými hodnotami mokrého a suchého bodu varu, které zaručují i při pohlcení jistého obsahu vlhkosti a při delší době používání bezpečnou funkci brzd. Speciální přísady přispívají k ochraně před vznikem parních bublinek při vysokých teplotách.

VLASTNOSTI

- výtečná stabilita při nízkých teplotách
- vysoká teplotní stabilita
- zajišťuje velmi vysoký mazací účinek na všech pohyblivých součástkách brzd
- výborná ochrana před vznikem parních bublinek
- extrémně vysoký mokrý a suchý bod varu
- dobré viskózní a tepelné chování kapaliny
- mísitelná a kompatibilní s jakostními syntetickými brzdovými kapalinami
- výborná snášenlivost s elastomery

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Class 4 • SAE J 1703 • SAE J 1704

TECHNICKÁ DATA

Suchý bod varu ERBP	: > 320	°C	SAE J 1703/1704
Mokrý bod varu ERBP	: > 195	°C	FMVSS 116
Barva / vzhled	: jantarová – bezbarvá		
Forma	: kapalina		
Zápach / vůně	: slabý		
Bod vzplanutí (otevřený kelímek)	: > 100	°C	IP 35
Hustota při +20 °C	: 1,06 – 1,09	g/cm ³	
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 12 měsíců		

OBLAST POUŽITÍ

Brzdová kapalina Race se výborně hodí pro použití ve všech kotoučových a bubnových brzdových systémech, a rovněž ve spojkových systémech motorových vozidel, ve kterých je předepsána syntetická brzdová kapalina této kvality. Hodí se také pro použití v brzdových systémech vybavených funkcí ABS.

Poznámka: Dodržet specifikaci brzdové kapaliny předepsanou výrobcem vozidla!

ZPŮSOB POUŽITÍ

Brzdová kapalina Racing je mísitelná a kompatibilní se všemi jakostními syntetickými brzdovými kapalinami. Optimální životnost kapaliny je zaručena pouze při jejím nesmíšeném použití. Při použití v silničním režimu je nutné brzdovou kapalinu Racing úplně vyměnit vždy po 12 měsících provozu.

DOSTUPNÁ BALENÍ

250 ml	plastová lahev	Obj. č. 3679	GB-ARAB-F
500 ml	plastová lahev	Obj. č. 21172	D-GB

