

Převodový olej Top Tec ATF 1300

Top Tec ATF 1300

POPIS

Top Tec ATF 1300 je hydraulická kapalina, která nachází využití převážně v agregátech starších generací. Přes mnohostranné použití v automatických i manuálních převodovkách řazení, zaručuje také v servořízeních a v pomocných agregátech jejich bezpečný provoz a bezvadnou funkci. Vybrané základové oleje a aditivní komponenty umožňují oleji dosáhnout dobrou ochranu proti opotřebení a optimální ochranu proti korozi.

VLASTNOSTI

- vysoká teplotní stabilita
- dobré viskózní a tepelné chování
- velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách
- vysoká ochrana proti opotřebení
- optimální odolnost proti stárnutí
- dobrá ochrana proti korozi

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Ford ESW-M2C 33-F • Ford ESW-M2C 33-G • Volvo 97330

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 37,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 7,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 55000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 179		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -33	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +200	°C	DIN ISO 2592
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 1,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Olej Top Tec ATF 1300 je vhodný pro použití v automatických a manuálních převodovkách řazení, a rovněž v pomocných agregátech v osobních a malých užitkových vozidlech. Použití oleje pouze v souladu s předepsanými specifikacemi výrobců agregátů, případně výrobců motorových vozidel.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobce agregátu, případně výrobce motorového vozidla. Olej lze doplňovat také do systémů, které používají běžné oleje třídy ATF této specifikace. Optimální účinnost je zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s jinými oleji. Nemíchat s oleji jiné specifikace!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 3691	D-GB-I-E-P
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 3698	D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 20613	D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 3699	D-GB

