

TĚSNĚNÍ PLOCH

Flächendichtung

POPIS

Přípravek je jednokomponentní lepidlo na bázi dimetakrylát esteru. Neobsahuje žádná rozpouštědla. Má střední pevnost, vysokou viskozitu a je anaerobní (vytvrdzuje se bez kyslíku).

VLASTNOSTI

- vytvrzení bez přístupu kyslíku
- pomalé kontrolované vytvrzování
- dobrá přilnavost na kolmých plochách
- odolnost vůči zatížení a vibracím
- střední pevnost

TECHNICKÁ DATA

Báze	: dimetakrylát ester
Třída pevnosti	: střední pevnost
Pevnost ve smyku	: 17 N/mm ² DIN 54452
Teplotní rozsah	: -60 až +150 °C
Barva / vzhled	: modrá
Doba použitelnosti v originálním uzavřeném obalu	: 24 měsíců
Doporučená teplota při skladování	: +8 – +21 °C

OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro těsnění přírub, těles a rovněž krytů. Šířka těsněné spáry může být až do rozměru 0,3 mm.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Těsněné součástky musí být zbavené všech nečistot, jako jsou olejové povlaky, špína, barvy nebo jiné usazeniny. Pro dosažení optimálního těsnicího účinku je vhodné těsněné plochy zdrsnit.

DOSTUPNÁ BALENÍ

50 g	plastová lahvička	Obj. č. 3810 D
50 g	blistr	Obj. č. 3850 D

