

Ochrana svarů ve spreji

Schweißschutzspray

POPIS

Prostředek při svařování zabraňuje přilnutí odlétajících kuliček na svařovací hubici a na plochy svařovaných součástí bez újmy na vlastním svaru. Prodlužuje životnost svařovací hubice a jejích vnitřních částí. Neobsahuje žádné silikony ani chlor-fluorované uhlovodíky (freony).

VLASTNOSTI

- zabraňuje přilnutí odlétajících kuliček na součástky a svařovací hubice
- neobsahuje žádné chlor-fluorované uhlovodíky (FCKW)
- neobsahuje žádné silikony
- hodí se pro ocel, hliník a ušlechtilé oceli
- prodlužuje životnost

TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------|---------------------|
| Barva / vzhled | : bílá |
| Forma | : tekutina, aerosol |
| Hnací plyn | : propan, butan |
| Báze | : mastek |
| Rozpustnost ve vodě | : nerozpustný |
| Zápach | : charakteristický |
| Bod vzplanutí | : -60 °C |

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny svařovací práce na oceli, hliníku a nerezových materiálech (Nirosta).

ZPŮSOB POUŽITÍ

Krátce protřepat obsah dózy. Vypnout svařovací zařízení a tence nastříkat svařovací hubici a vychladlé svařované součástky.

Poznámka: Nestříkat na horké nebo rozžhavené součástky a svařovací hubice! Ošetřený povrch nechat minimálně 5 minut odvětrat.

POZNÁMKA

Při delším používání dózu pravidelně protřepávat. Po použití je potřeba pročistit ventil dózy jeho profouknutím čistým hnacím plynem, a to při otočené dóze dnem vzhůru!

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml aerosolová dóza Obj. č. 4086 D-GB-E-P

