

Přísada do benzínu Speed

Speed Benzin-Zusatz

POPIS PRODUKTU Přísada do benzínu Speed je kombinací bezpopelových samomísitelných účinných látek. Vyznačuje se výbornými čistícími vlastnostmi a výbornou ochranou materiálů.

VLASTNOSTI

- vhodné pro motory s karburátorem i se vstřikováním
- odstraňuje usazené nečistoty
- vysoká účinnost
- normalizuje spotřebu benzínu a emise škodlivých látek
- snižuje riziko k detonačnímu spalování
- zabraňuje vzniku usazenin v palivovém systému
- udržuje čistotu v palivovém systému
- testována v motorech s turbodmychadly a katalyzátory výfukových plynů
- zvyšuje provozní spolehlivost
- dobře chrání před korozí

TECHNICKÁ DATA	Báze	: kombinace aditiv v nosné kapalině
	Barva / vzhled	: světle žlutá, čirá
	Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny	: III ČSN 65 0201
	Bod vzplanutí	: > +61 °C
	Bod tuhnutí	: -45 °C
	Forma	: kapalina
	Zápach	: charakteristický
	Viskozita při +40 °C	: < 7 mm ² /s
	Hustota při +15 °C	: 0,7989 g/cm ³

OBLAST POUŽITÍ Pro všechny dvoutaktní i čtyřtaktní spalovací motory v motorových vozidlech a rovněž pro motory v lodní a průmyslové oblasti. Vhodné také pro konzervaci motorů při jejich dlouhodobém odstavení z provozu.

ZPŮSOB POUŽITÍ Obsah dózy 1 l dostačuje pro 400 l benzínu. Odměrka (součást šroubového uzávěru dózy) o obsahu 25 ml odpovídá množství pro 10 l benzínu. Po nalití přísady do nádrže proběhne její smíchání s benzinem samovolně. Pro dlouhodobé použití při každém tankování.

DOSTUPNÁ BALENÍ	1 l	plechová dóza	Obj. č. 5105 D
	195 l	plechový sud	Obj. č. 4054 GB

