

ŘETĚZOVÝ OLEJ PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Kettenschmieröl für Gabelstapler

POPIS

Vysoce jakostní, teplotně stálá, přílnavá a syntetická směs mazacích látek. Obsažené vybrané bílé tuhé mazací látky poskytují dodatečné mazací vlastnosti a viditelnou mazací vrstvu. Je vhodný pro všechny druhy řetězů. Zabraňuje prodlužování řetězů vlivem vysokého zatížení.

VLASTNOSTI

- dobrá vzlínavost
- výborná odolnost vůči studené, horké a stříkající vodě
- vysoká vysokotlaká absorpční kapacita
- optimální účinnost jen v nesmíšeném stavu s jiným mazadlem
- zabraňuje prodlužování řetězů
- snižuje tření a zabraňuje trhavému skluzu
- výtečná ochrana před korozí
- excelentní přílnavost

TECHNICKÁ DATA

Báze	: syntetický olej, směs polymerů
Forma	: aerosol, kapalina
Zápach	: charakteristický
Barva/vzhled	: bez barvy, čirá
Teplotní rozpětí pro použití	: -30 – +180 °C, krátkodobě až +200 °C
Voděodolnost při +90 °C	: 0 DIN 51807
Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu	: 60 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Pro základní a údržbové mazání hnacích řetězů. Zvláště vhodný pro prašné, špinavé a korozivní prostředí. Díky extrémně dobré přílnavosti je ideální pro vysoce zatížené řetězy.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Řetěz pečlivě očistit pomocí vhodného rozpouštědla. Následně ho nastříkat mazacím olejem. Po odpaření rozpouštědla získají nanesené mazací látky svou konečnou konzistenci a přílnavost.

DOSTUPNÁ BALENÍ

400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 20946 D-GB-I-E-P
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 2282 D-RUS-UA

