

## **Přísada super diesel Marine**

Marine Super Diesel Additiv

### **Popis**

Kombinace účinných látek s výbornými čisticími, rozpouštěcími a ochrannými vlastnostmi. Zvyšuje cetanové číslo nafty. Vlivem zvýšení vznětlivosti nafty zlepšuje spalování palivové směsi a tím snižuje produkci škodlivých emisí. Vysoký obsah antikorozních přísad spolehlivě chrání celý palivový systém před vznikem rzi a koroze. Výborný čisticí účinek zaručuje odstranění usazenin a udržuje součástky systému čisté. Výkon motoru zůstává trvale na vysoké úrovni. Chrání před negativními účinky vody v palivovém systému.

### **Vlastnosti**

- udržuje v čistotě vstřikovací trysky
- zajišťuje nižší spotřebu paliva
- zabraňuje vzniku usazenin
- zabraňuje zadírání jehel trysek a jejich zapečení karbonem
- optimalizuje výkon motoru
- zvyšuje cetanové číslo nafty
- vysoká ochrana proti opotřebení
- zajišťuje čistotu v palivovém systému
- zvyšuje mazací schopnost nafty

### **Technická data**

Báze	: kombinace aditiv v nosné kapalině
Barva / vzhled	: žlutohnědá
Hustota při +15 °C	: 0,87 g/cm <sup>3</sup>
Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny	: III ČSN 65 0201
Bod vzplanutí	: +63 °C
Bod tuhnutí	: -36 °C

### **Oblast použití**

Přísada do nafty pro všechny dieselové motory v lodní oblasti a rovněž pro vstřikovací systémy „čerpadlo-tryska“ a „Common Rail“. Přísada je plně kompatibilní se všemi běžnými naftami a bionaftami. Hodí se také pro nafty typu HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) a XTL (X-To-Liquid).

### **Způsob použití**

Objem 500 ml stačí pro 250 litrů nafty. Jedna odměrka ve víčku dózy o objemu 25 ml stačí pro 12,5 l nafty.

### **Dostupná balení**

500 ml	plechová dóza	Obj. č. 25004 DE-ES-FR-IT-NL
500 ml	plechová dóza	Obj. č. 25005 DA-EL-EN-FI-NO-SV
1 l	plechová dóza	Obj. č. 25006 DE-ES-FR-IT-NL
1 l	plechová dóza	Obj. č. 25007 DA-EL-EN-FI-NO-SV

