

Převodový olej Marine 75W-90

Marine Vollsynthetisches Getriebeöl GL4/GL5 75W-90

Popis Plně syntetický výkonný převodový olej s extrémně vysokou výkonnostní rezervou. Zaručuje bezvadnou funkci agregátu obzvláště při nejtěžších provozních podmínkách a velkých teplotních výkyvech. Výborně chrání před korozí a opotřebením. Snižuje hlučnost převodové skříně.

Vlastnosti

- dobré viskozitně-teplotní chování
- vysoká únosnost tlakového zatížení
- minimalizuje opotřebením
- neutrální k běžným těsnicím materiálům

Specifikace / Schválení

API GL4/5 • API MT-1

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 05A • ZF TE-ML 12L • ZF TE-ML 12N • ZF TE-ML 16F
• ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19C • ZF TE-ML 21A

Technická data	Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 75W-90		SAE J306
	Hustota při +15 °C	: 0,870	g/cm ³	DIN 51757
	Viskozita při +40 °C	: 106,0	mm ² /s	ASTM D 7042
	Viskozita při +100 °C	: 15,6	mm ² /s	ASTM D 7042
	Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: < 150000	mPa.s	ASTM D 2983
	Index viskozity	: 157		DIN ISO 2909
	Bod tuhnutí	: -51	°C	DIN ISO 3016
	Bod vzplanutí	: +200	°C	DIN ISO 2592
	Barva podle stupnice ASTM	: L 1,5		DIN ISO 2049

Oblast použití Pro lodní převodovky, které požadují vysoce kvalitní mazací olej. Také pro hnací soukolí různých tříd a převodovky zpětného chodu. Překračuje nejvyšší testovací požadavky renomovaných výrobců převodovek.

Způsob použití Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce plavidla nebo lodní převodovky.

Dostupná balení	250 ml	plastová tuba	Obj. č. 25036 DE-ES-FR-IT-NL
	250 ml	plastová tuba	Obj. č. 25037 DA-EL-EN-FI-NO-SV
	1 l	plastová lahev	Obj. č. 25070 DE-ES-FR-IT-NL
	1 l	plastová lahev	Obj. č. 25071 DA-EL-EN-FI-NO-SV
	20 l	plastový kanistr	Obj. č. 25040 DE-EN

