

## Tuk pro lodní navijáky

Marine Winschfett

### POPIS

Syntetický vysoce jakostní mazací tuk s pevnými mazacími látkami PTFE. Tento tuk byl speciálně vyvinutý pro navijáky a vrátky všech druhů. Díky obsaženým pevným mazadlům výborně snižuje tření a poskytuje extrémně vysokou ochranu proti opotřebení. Odolává sladké i slané vodě a disponuje velmi dobrou přilnavostí. Neobsahuje žádné pryskyřice a kyseliny.

### VLASTNOSTI

- excelentní odolnost vůči tlakovému zatížení a ochrana proti opotřebení
- výborná přilnavost
- vynikající odolnost vůči mořské a slané vodě
- zaručuje dlouhou životnost

### TECHNICKÁ DATA

Zkrácené označení	: KHCF1N-35	
Zahušťovadlo	: gel	
Báze	: syntetický olej	
Teplotní rozsah pro použití	: -35 – +150 °C	
Barva / vzhled	: bílá	
Klasifikační stupeň NLGI	: 1	DIN 51818
Bod skápnutí	: žádný	DIN ISO 2176
Viskozita při +40 °C (základový olej)	: 380,0	mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Odolnost vůči vodě	: 0	DIN 51807

### OBLAST POUŽITÍ

Výborně se hodí pro mazání navijáků a vrátků, ve kterých jsou použity různé kombinace materiálů, jako jsou neželezné kovy nebo plasty s kovy. Tuk je silně přilnavý a neutrální vůči škodlivým vlivům životního prostředí.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Před aplikací tuku musí být ošetřované plochy čisté a zbavené usazenin, nečistot a vlhkosti.

**DOSTUPNÁ BALENÍ** 100 g plastová tuba Obj. č. 25045 D-F-I-E-GR

