

Nemrznoucí směs do chladiče RAF 11 – namíchaná

Coolant Ready Mix RAF 11

POPIS

K okamžitému použití připravená chladicí směs na bázi ethylenglykolu. Nemrznoucí směs do chladiče neobsahuje žádné aminy, dusitanů a fosfátů. Díky obsahu speciálních inhibitorů poskytuje vynikající ochranu před mrazem, korozi a přehřátím. To má za následek bezpečný provoz vozidla při jeho celoročním použití.

VLASTNOSTI

- zabraňuje provozním poruchám
- bez obsahu aminů, dusitanů a fosfátů
- připravená k okamžitému použití
- vynikající ochrana proti korozi
- výborná ochrana proti přehřátí
- zabraňuje zamrznutí chladicího systému
- pro prodloužené intervaly výměny kapaliny (podle pokynů výrobce)

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento produkt navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Alfa Romeo 9.55523 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • CUMMINS 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Saturn • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volvo Cars 128 6083/002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

TECHNICKÁ DATA

Báze	: ethylenglykol s inhibitory
Hustota při +20 °C	: 1,05 g/cm ³
Barva / vzhled	: modrozelená
Bod vzplanutí	: není určený
Ochrana před mrazem	: < -20 °C
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 36 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny chladicí systémy a motory (také hliníkové motory) v osobních automobilech, užitkových vozidlech, autobusech, zemědělských strojích a také v stacionárních motorech a zařízeních, které vyžadují chladicí kapalinu této kvality.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Vyčistit chladicí systém Čističem chladiče LIQUI MOLY (obj. č. 3320). Chladicí systém vyprázdnit a propláchnout dostatečným množstvím vody. Naplnit ho nemrznoucí směsí do chladiče RAF 11. Použité kapaliny zlikvidovat v souladu s místními předpisy. Dodržet interval výměny chladicí kapaliny podle výrobce vozidla/zařízení. Nemrznoucí směs do chladiče RAF 11 je mísitelná a kompatibilní nemrznoucími kapalinami s obsahem silikátů kvality G11 podle VW normy TL 774-C (LIQUI MOLY nemrznoucí směs do chladiče KFS 11) nebo s nemrznoucími kapalinami bez obsahu silikátů podle VW normy TL 774-D/F (LIQUI MOLY nemrznoucí směs do chladiče KFS 12+ nebo nemrznoucí směs do chladiče RAF 12+).

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 20660	D-GB
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 8809	D-GB-I-E-P
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 8822	D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 8823	D-GB

