

ÚDRŽBOVÝ A MAZACÍ SPREJ

Pflege- und Gleitspray

POPIS

Údržbový a mazací sprej bez obsahu silikonu pro mazání, montáže a údržbu plastových a gumových součástí. Optimálně vhodný pro lakovací pracoviště. Vlivem vysoké ochrany vůči UV záření zabraňuje předčasnému stárnutí a křehnutí ošetřených součástí. Odstraňuje a potlačuje vrzavé a skřípavé zvuky vznikající zejména mezi plastovými součástkami. Vytlačuje mokro a vlhkost, nevytváří pryskyřice a nelepí. Je transparentní a univerzálně použitelný.

VLASTNOSTI

- univerzální použitelnost
- bez obsahu silikonu
- ošetřuje a chrání
- nevytváří pryskyřice a nelepí
- extrémně vysoká odolnost vůči UV záření
- vynikající teplotní odolnost

TECHNICKÁ DATA

Báze	: minerální olej
Hnací plyn	: propan, butan
Zápach / vůně	: charakteristický
Barva / vzhled	: bez barvy
Forma	: aerosol
Teplotní rozpětí pro použití	: -10 až +120 °C

OBLAST POUŽITÍ

Automobilový průmysl: Pro všechny montážní práce s plastovými a gumovými součástkami. Pro ošetřování a údržbu plastových povrchů a rovněž pro mazání kluzných lišt, vodítek stahovacích oken, navíječů bezpečnostních pásů a jako přípravek na péči pro těsnění dveří. Uspadňuje vzájemnou montáž plastových součástí.

Strojírenský průmysl: Vlivem svého složení bez obsahu silikonu nevytváří problémy při pozdějším lakování. Je optimální pro montáže a údržbu plastových dílů, u kterých není vhodné použít silikonový mazací film. Ideální pro vodící lišty, frézy a pilové listy. Vytlačuje mokro a vlhkost. Eliminuje vrzavé a skřípavé zvuky u všech druhů polymerových materiálů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Ošetřované díly rovnoměrně a úsporně nastříkat ze vzdálenosti cca 20 – 30 cm. Případně rozetřít suchou utěrkou a nechat zaschnout. Nepoužívat na pedály nebo věnce volantů.

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 20665 D-GB-E

