

Řada Truck Úprava motorového oleje

Truck Series Oil Treatment

POPIS

Ochrana motoru s obsahem MoS₂. Obsažený molybdendisulfid (MoS₂) vytváří na všech površích vysoce odolnou mazací vrstvu. Zajišťuje vysokou provozní bezpečnost díky optimální ochraně proti opotřebení. Snižuje tření a opotřebení v motoru a zajišťuje jeho klidný chod. Snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot.

VLASTNOSTI

- výtečná ochrana proti opotřebení
- zvyšuje provozní bezpečnost
- zvyšuje klidnost chodu motoru
- vynikající vlastnosti při nouzovém chodu motoru
- minimalizuje tření
- snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot

TECHNICKÁ DATA

Báze	: suspenze MoS ₂	
Barva / vzhled	: černá	
Obsah pevných látek	: ~ 3	%
Hustota při +15 °C	: 0,9	g/cm ³ DIN 51757
Bod vzplanutí	: +201	°C DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -20	°C DIN ISO 3016
Viskozita při +40 °C	: 95	mm ² /s
Forma	: kapalina	
Zápach	: charakteristický	

OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro všechny běžné motorové oleje v benzinových a dieselových motorech.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Optimální účinnost přísady je přidáním do motorového oleje po jeho výměně. Je však možné přidat přísadu i v intervalu mezi výměnami oleje. Obsah dózy 500 ml stačí až pro 5 – 10 l motorového oleje. Pro optimální účinek přísady je nutná minimální náplň 3 litrů motorového oleje.

POZNÁMKA

Přísada není vhodná pro motory s mokrou spojkou!

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml	plechová dóza	Obj. č. 20998 GB-F-RUS-ARAB
500 ml	plechová dóza	Obj. č. 21456 GB-P

