

DOPLŇOVACÍ MOTOROVÝ OLEJ 5W-30

Nachfüll-Öl 5W-30

POPIS

Vhodný olej do kufru vozidla pro cestování!

Špičkový lehkoběžný motorový olej na bázi syntetické technologie se zlepšeným složením pro ochranu před opotřebením. Zamezuje houstnutí oleje vznikající zanášením sazí. Díky maximálnímu výkonu motoru a vysoké výkonnostní rezervě oleje je dosažení cíle rychlejší a bezpečnější. Překonává vysoké požadavky testů na motorové oleje uznávaných výrobců motorových vozidel. Zabezpečuje funkci filtru pevných částic (DPF) a pečuje o jeho maximální životnost.

VLASTNOSTI

- excelentní ochrana proti opotřebení
- vysoká spolehlivost mazání
- vysoká stříhová stabilita
- obzvláště vhodný pro vozidla s filtry pevných částic
- mísitelný se všemi běžně dostupnými motorovými oleji
- optimální tlak oleje při všech provozních podmínkách
- výborná čistota v motoru
- otestovaný v motorech s turbodmyčadly a katalyzátory výfukových plynů
- spoří pohonné hmoty a snižuje emise škodlivých látek
- optimální odolnost proti stárnutí
- rychlý rozvod oleje v motoru při nízkých teplotách

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C2 • ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • MB 229.31 • MB 229.51 • MB 229.52 • Opel OV 040 1547 - D30 • VW 505.00 • VW 505.01

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Fiat 9.55535-S3 • Ford WSS-M2C 917-A • GM dexos2 • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 5W-30	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,850 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 68,9 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 12,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≥ 6600 mPa.s	ASTM D 5293
Viskozita při -35 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozitní index	: 172	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5 mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -39 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0 %	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 7,4 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: ≤ 0,8 g/100 g	DIN 51575
Barva podle stupnice ASTM	: 2,5	DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Celoroční olej vhodný pro benzinové a dieselové motory včetně technologií „Common-Rail“ a „čerpadlo-tryska“. Obzvláště vhodný pro vozidla s filtry pevných částic (DPF), také při jejich dodatečné instalaci. Olej je mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji a byl testovaný v motorech s turbodmyčadly.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla.

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastový kanystř Obj. č. 21286 D

