

## PŘEVODOVÝ OLEJ TOP TEC ATF 1950

Top Tec ATF 1950

### POPIS

Převodový olej do automatických převodovek pro optimální výkon díky silné kombinaci účinných látek. Redukovaná viskozita přispívá ke snížení spotřeby pohonných hmot a rovněž ke zvýšené účinnosti motoru. Díky výborné stabilitě třecích hodnot je možné realizovat dlouhé intervaly výměny oleje.

### VLASTNOSTI

- snížení spotřeby pohonných hmot
- dobré viskózní a teplotní vlastnosti
- výborná stabilita třecích hodnot
- vysoký stupeň účinnosti
- velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:  
MB 236.17

### TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,840	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 24,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 5,3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 15000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 165		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -54	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +180	°C	DIN ISO 2592
Barva / vzhled	: hnědá		

### OBLAST POUŽITÍ

Pro novou generaci devítistupňové automatické převodovky značky Mercedes-Benz, typ 725.0/1.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet specifikace výrobce agregátu, případně výrobce motorového vozidla. Nemíchat s oleji jiných specifikací!

### DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 21378 BOOKLET
1 l	plastová lahev	Obj. č. 21693 GB-ARAB-F-NL
1 l	plastová lahev	Obj. č. 21694 DK-N-S-FIN
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 21379 BOOKLET

