

## Motorový olej Top Tec 4410 5W-30

Top Tec 4410 5W-30

### POPIS

#### Obzvláště vhodný motorový olej pro Renault.

Špičkový lehkoběžný motorový olej na bázi syntetické technologie. Zabraňuje vzniku škodlivých usazenin. Zaručuje spolehlivé mazání, maximální ochranu a nejlepší výkon motoru. Umožňuje rychlé promazání motoru a turbodmychadla.

### VLASTNOSTI

- vynikající spolehlivost mazání
- rychlé promazání motoru
- excelentní vlastnosti při vysokém tlaku a ochraně proti opotřebení
- zabraňuje vzniku usazenin
- výborná čistota v motoru
- optimální odolnost vůči stárnutí
- zaručuje sníženou spotřebu pohonných hmot
- testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C3 • MB 226.52 • Renault RN 17

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Renault RN 0700\* • Renault RN 0710\* • \* Výjimka: Renault Sport/Alpine

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 5W-30	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,855 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 60,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 10,3 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -35 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≤ 6600 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 159	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 2,9 mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -39 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 9,7 %	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality (TBN)	: 7,4 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Sulfátový popel	: ≤ 0,8 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5	DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Motorový olej pro všechny benzinové motory (mimo RS a Alpine), pro všechny dieselové motory bez filtru pevných částic (DPF) a rovněž pro dieselové motory s filtrem pevných částic (DPF) od modelového roku 2018. Olej je vhodný pro motory s turbodmychadly a katalyzátory výfukových plynů.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru. Plná účinnost jen v případě, že není smíchaný s jiným olejem.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21397 D-F-I
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21402 BOOKLET
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 21403 BOOKLET
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 21398 D-F-I
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 21404 BOOKLET
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 21399 D-BOOKLET
60 l	plechový sud	Obj. č. 21400 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 21401 D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 21614 D-GB

