

Brzdová kapalina DOT 3

Bremsflüssigkeit DOT 3

POPIS

Syntetická brzdová kapalina specifikace DOT 3 na bázi glykoetherů a polyalkylenglykolů. Obsahuje inhibitory, které zabraňují korozi kovových součástí brzd a snižují oxidaci při zvýšených teplotách. Kapalina se vyznačuje vysokými hodnotami mokrého a suchého bodu varu, které zaručují i při pohlčení jistého obsahu vlhkosti a při delší době používání bezpečnou funkci brzd.

VLASTNOSTI

- extrémně vysoký mokrý a suchý bod varu
- mísitelná a kompatibilní s kvalitativně rovnocennými jakostními syntetickými brzdovými kapalinami
- výborný mazací účinek
- nejvyšší teplotní stabilita
- výtečná snášenlivost s elastomery
- vynikající chování při nízkých teplotách
- dobré viskózní a tepelné vlastnosti

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

FMVSS 116 DOT 3 • ISO 4925 Class 3 • SAE J 1703

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: žlutá		
Suchý bod varu ERBP	: > 210	°C	ISO 4925.6.1
Mokrý bod varu ERBP	: > 140	°C	ISO 4925.6.1
Kinematická viskozita při -40 °C	: ≤ 1500	mm ² /s	ISO 4925.6.2
Kinematická viskozita při +100 °C	: ≥ 1,5	mm ² /s	ISO 4925.6.2
Hodnota pH	: 7 – 11,5		ISO 4925.6.3
Teplotní stabilita (ERBP-změna)	: ≤ 3	°C	ISO 4925.6.4
Chemická stabilita (ERBP-změna)	: ≤ 3	°C	ISO 4925.6.6
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 24 měsíců		

OBLAST POUŽITÍ

Brzdová kapalina DOT 3 se výborně hodí pro použití ve všech kotoučových a bubnových brzdových systémech, a rovněž ve spojkových systémech motorových vozidel, ve kterých je předepsána syntetická brzdová kapalina. Brzdová kapalina DOT 3 se výborně hodí také pro použití v brzdových systémech vybavených ABS.

Poznámka: Dodržet specifikaci brzdové kapaliny předepsanou výrobcem vozu!

ZPŮSOB POUŽITÍ

Brzdovou kapalinu DOT 3 je možno použít ve všech běžných odvzdušňovaných brzdových zařízeních. Kapalina je mísitelná a kompatibilní s jakostními syntetickými brzdovými kapalinami. Optimální životnost kapaliny je zaručena pouze při jejím nesmíšeném použití. Je doporučeno lhůty výměny brzdové kapaliny dodržet podle provozních předpisů výrobců jednotlivých vozidel!

DOSTUPNÁ BALENÍ

250 ml	plastová lahev	Obj. č. 3090 GB-ARAB
500 ml	plastová lahev	Obj. č. 3089 GB-E

