

## UVOLŇOVAČ RZI S RYCHLÝM ÚČINKEM

Schnellrostlöser

### POPIS

Extra rychle působící uvolňovač rzi. Okamžitě uvolňuje zarezlé a těžce se otáčející šrouby a matice. Rychle proniká i do nejtěsnějších míst. Rozrušuje rez a rozpouští ji.

### VLASTNOSTI

- rozpouští rez
- výborná odolnost vůči slané vodě
- dobrá ochrana před korozí
- neutrální vůči plastům, lakům a kovům
- rychle proniká do těsných spojů
- nízký koeficient tření
- rozpouští nečistoty

### TECHNICKÁ DATA

Forma	: kapalina
Báze	: kombinace olejů, účinné látky
Barva / vzhled	: hnědá
Hustota při +20°C	: 0,84 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita při +40 °C	: < 7 mm <sup>2</sup> /s
Bod vzplanutí	: +62 °C
Teplotní rozpětí pro použití	: -40 – +140 °C
Vydatnost – čistý ocelový plech	: 140 – 180 m <sup>2</sup> /l
Zápach	: charakteristický

### OBLAST POUŽITÍ

Vynikající vlastnosti uvolňovače rzi dávají široké možnosti jeho použití v průmyslových podnicích, dílnách, opravárnách, u motorových vozidel a na všech přístrojích v domácnosti nebo v hobby činnosti.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Uvolňovač nastříkat na zarezlé šrouby a matice vzduchovým sprejem, stříkácí pistolí nebo ho nanést namočením, natřením štětcem nebo otřením nasycenou houbou.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

5 l	plastový kanistr	Obj. č. 3611 D-GB
50 l	plechový sud	Obj. č. 3612 D-GB

