

PŘÍSADA DO BENZINU

Benzin Additiv

POPIS

Bezpopelová přísada do benzínu obsahuje kombinaci vysoce účinných látek s čisticími, disperzními a ochrannými vlastnostmi. Je optimálně formulována pro karburátorové benzinové motory s atmosférickým sáním.

VLASTNOSTI

- zabraňuje zamrznutí karburátoru
- chrání benzin před oxidací a stárnutím
- vysoká účinnost
- snižuje náchylnost motoru k samozápalům
- čistí karburátor
- dobrá ochrana proti korozi
- normalizuje spotřebu benzínu a hodnoty emisí ve výfukových plynech
- má dlouhodobý účinek
- optimalizuje výkon motoru
- zvyšuje provozní spolehlivost
- testovaná v motorech s turbodmychadly a katalyzátory

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv v nosné kapalině
Barva / vzhled	: světle žlutá, čirá
Hustota při +15 °C	: 0,765 g/cm ³
Bod vzplanutí	: > 61 °C
Hořlavá kapalina dle ČSN 65 0201	: III. třída nebezpečnosti
Bod tuhnutí	: -45 °C
Forma	: kapalina
Zápach	: charakteristický
Viskozita při +40 °C	: < 7 mm ² /s

OBLAST POUŽITÍ

Přísada do benzínu pro všechny dvou a čtyřtákní benzinové motory. Je speciálně určená pro osobní vozidla, ale hodí se i pro malé, průmyslové a lodní motory. Při dlouhodobé odstávce z provozu a konzervaci benzinových motorů se přidává do benzínu 1 % přísady. Je potřeba dodržovat odpovídající předpisy pro odstávky a konzervace spalovacích benzinových motorů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah dózy 300 ml je určený pro obvyklou velikost nádrže osobního motorového vozidla.

APLIKACE

Pro dosažení dlouhodobého účinku přidat přísadu každých 2.000 km. Palivová nádrž by měla být naplněna nejméně z poloviny nebo být úplně plná.

DOSTUPNÁ BALENÍ

300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2586 D-GB-I-E-P
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2642 D-PL-H-RO-TR
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 7156 GB-HEB

