

Mazací přísada do nafty

Diesel-Schmieradditiv

POPIS

Se zvyšujícím se používáním dieselových paliv s nízkým obsahem síry dochází na součástkách vstřikovacích systémů, které jsou v osobních a užitkových vozidlech a v zemědělských strojích namontovány, ke zvýšenému opotřebení. Mazací přísada pro dieselmotory je kombinace účinných látek přizpůsobená pro přidání do nafty s nízkým obsahem síry a působí proti zvýšenému opotřebování drahých součástí vstřikování, jako jsou vstřikovací čerpadla, trysky, součástky systému „čerpadlo-tryska“ atd.

VLASTNOSTI

- testované v motorech s katalyzátory výfukových plynů
- chrání drahé součásti před opotřebením a korozi
- přináší úspory
- jednoduché použití
- prodlužuje životnost motoru
- snižuje tření a opotřebení
- vynikající ochrana před stárnutím

TECHNICKÁ DATA

Báze	: speciální složení aditiv
Barva / vzhled	: není určena
Hustota při +15 °C	: 0,81 g/cm ³
Viskozita při +40 °C	: < 7 mm ² /s
Bod vzplanutí	: > +63 °C
Forma	: kapalina
Zápach	: charakteristický
Minimální skladovatelnost v originální uzavřené nádobě	: 60 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Použitelná pro všechny dieselové motory používající nafty se sníženým nebo i s běžným obsahem síry.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Může být přidána do nafty kdykoliv, smíchání s ní proběhne samovolně. Obsah dózy 150 ml stačí pro 80 litrů nafty. Dávkování 1:533.

DOSTUPNÁ BALENÍ

150 ml	plechová dóza	Obj. č. 5122 D-F-NL
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 20454 D-PL-BG
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 21622 RO-CZ-SK

