

## Čistič ventilů

Ventil Sauber

### POPIS

Čistí ventily, vstřikovací systém, sací potrubí, karburátory, spalovací prostory a předchází tvorbě usazenin. Optimalizuje se tak výkon motoru a je zabezpečeno lepší spalování paliva. Tím se šetří motor při extrémních zátěžích, jako jsou např. městský provoz, krátké jízdy a dopravní zácpy. Rovněž se snižuje produkce škodlivých emisí. Čistič ventilů byl testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory výfukových plynů.

### VLASTNOSTI

- snižuje tvorbu usazenin
- odstraňuje již vytvořené usazeniny
- dobře chrání před korozí
- testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory
- spaluje se bez vzniku popele
- ekologicky nezávadný
- hospodárný
- zabráňuje zamrzání karburátoru

### TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: světle hnědá	
Hustota při +15 °C	: 0,809	g/ml DIN 51757
Bod vzplanutí	: +63	°C DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: < -40	°C DIN ISO 3016
Viskozita při +40 °C	: < 7	mm <sup>2</sup> /s
Forma	: kapalina	
Zápach	: charakteristický	

### OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny benzinové motory (karburátorové i se vstřikováním).

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Přidávat do pohonných hmot při každém tankování. 150 ml obsahu dózy je dostatečný pro 75 litrů benzínu.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

150 ml	plechová dóza	Obj. č. 1014	D-F-NL
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 2503	D-E-P
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 2952	GB-GR-I
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 8373	GB-ARAB-F
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 20456	D-PL-BG
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 21504	F-D
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 21621	RO-CZ-SK

