Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

Klasický převodový olej SAE 140

Classic Getriebeöl SAE 140

POPIS

Minerální převodový olej se speciálním určením pro klasické automobily a motocykly. Poskytuje stabilní mazací film a minimalizuje opotřebení. Disponuje dobrými mazacími vlastnostmi a optimální ochranou před korozí. Umožňuje lehčí řazení převodů.

VLASTNOSTI

- minimalizuje opotřebení ozubení
- snižuje hlučnost chodu převodů
- dobrá ochrana před korozí
- neutrální vůči obvyklým těsnicím materiálům
- je doporučený také pro klasické motocykly

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

API GL1 ● API GL2 ● API GL3

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 140		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,900	g/cm^3	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 390,0	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 27,4	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 96		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +250	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -9	°C	DIN ISO 3016
Barva oleje podle stupnice ASTM	: L 3,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro převodovky (především manuální) a náhony klasických vozidel a motocyklů s nízkým zatížením, pro které je požadovaný převodový olej klasifikace API GL1/GL2/GL3.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Při výběru oleje je nutno dodržet výrobcem převodovky předepsanou třídu viskozity a specifikaci oleje. Olej je mísitelný se všemi značkovými převodovými oleji. Maximální účinnost zaručuje pouze použití nesmíšeného oleje se zbytky jiného převodového oleje.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l plastová lahev Obj. č. 20817 D-GB-I-E-P



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 12.05.2025 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 15/12/01/2021 (P004267).