

## Motorový olej Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

### POPIS

Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej. Zaručuje maximální výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Optimální mazání, výborná čistota v motoru, vynikající hodnota součinitele tření a rovněž minimální opotřebení jsou samozřejmé, jakož i jemné spínání i vypínání spojky a řazení. Výrazně se tím zvyšuje zážitek z jízdy. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory a vyzkoušený v závodním nasazení.

### VLASTNOSTI

- optimální mazání při extrémních provozních podmínkách
- vysoká odolnost proti stárnutí
- vysoká stříhová stabilita
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- testovaný v motorech s katalyzátory
- výtečná čistota v motoru
- výborně se hodí pro spojky v olejové lázni
- výtečná ochrana proti opotřebení

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SP • JASO MA2

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 5W-40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 84,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 13,8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≤ 6600	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 170		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5	mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -51	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 6,0	%	CEC-L-40-A-93
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 7,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0		DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vyvinutý pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech, které jsou vystavené nejvyššímu zatížení. Pro sportovní použití. Vhodný pro endurové a motokrosově motocykly, čtyřkolky, vozidla SxS a sněžné skútry. Hodí se pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.

**Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!**

### DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 3018 D-BOOKLET
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 3019 D-BOOKLET

