

MOTOROVÝ OLEJ LONGLIFE III 5W-30

Longlife III 5W-30

POPIS

Lehkoběžný motorový olej Longlife 3. generace na bázi syntetické technologie. Udržuje výbornou čistotu v motoru. Snižuje ukládání škodlivých usazenin. Zabezpečuje funkčnost filtru pevných částic (DPF) a pečuje o jeho maximální životnost. Pro vozidla s dlouhými intervaly výměny oleje (WIV apod.).

VLASTNOSTI

- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách
- zabraňuje ukládání usazenin
- vysoká ochrana proti opotřebení
- optimální odolnost proti stárnutí
- vynikající spolehlivost mazání
- výborná čistota v motoru
- špoří pohonné hmoty a snižuje emise znečišťujících látek
- testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • VW 504.00 • VW 507.00

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

API CF • MB 229.51 • Porsche C30

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 5W-30		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 65,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 11,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≤ 6600	mPa.s	ASTM D 5293
Viskozita při -35 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Index viskozity	: 175		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5	mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 9,5	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality (TBN)	: 8,5	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: ≤ 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Speciální olej pro Volkswagen a vozidla skupiny VW. Pro benzinové a dieselové motory včetně systémů FSI, Common-Rail a čerpadlo-tryska. Obzvláště vhodný pro motory na plynná paliva (CNG/LPG) a pro vozidla s filtry pevných částic včetně vozidel jimi dovybavená. Olej byl testován v přeplňovaných motorech turbodmychadly a v motorech s katalyzátory výfukových plynů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru. Optimální účinnost je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 20646 D-F-I
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 20820 BOOKLET
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 20821 BOOKLET
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 20647 D-F-I
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 20822 BOOKLET

