Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

Motorový olej Special Tec AA 5W-40 Diesel

Special Tec AA 5W-40 Diesel

POPIS

Moderní lehkoběžný motorový olej prémiové třídy. Kombinace základových olejů na syntetické bázi s nejnovější technologií olejových přísad vytváří motorový olej, který výborně chrání před opotřebením, snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot, udržuje vnitřek motoru čistý a zajišťuje jeho rychlé promazání.

VLASTNOSTI

- vysoká spolehlivost mazání
- výborná ochrana proti opotřebení
- dlouhá životnost motoru
- snižuje spotřebu pohonných hmot a emise škodlivých látek
- vynikající vlastnosti při vysokých i nízkých teplotách
- otestovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory
- vhodný pro filtry pevných částic
- optimální odolnost vůči stárnutí
- vynikající čistota vnitřku motoru

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA E9 ● API CK-4 ● Cummins CES 20086 ● Ford WSS-M2C 171-F1

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Caterpillar ECF-3 ● Cummins CES 20081 ● Detroit Diesel DFS 93K222 ● Chrysler MS-10902 ● Isuzu ● JASO DH-2 ● Mack EOS-4.5 ● MB 228.31 ● Mitsubishi ● MTU Typ 2.1 ● Nissan ● Renault Trucks RLD-3 ● Toyota ● Volvo VDS-4.5

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 5W-40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm^3	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 86,0	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,5	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -35 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≤ 6600	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 175		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5	mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 12,0	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 10,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,0	g/100 g	DIN 51575
Barva oleje podle stupnice ASTM	: L 4,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro asijská a americká osobní dieselová vozidla a dieselové verze užitkových vozidel s karosérií pick-up. Speciálně vhodný pro dlouhé intervaly výměny oleje a pro vysoké motorické nároky.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru! Optimální účinnost je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21330	D-BOOKLET
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 21331	D-BOOKLET
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 21332	D-BOOKLET
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 21333	D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 21334	D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 20425	D-GB



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 07.05.2025 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 27/09/23/2024 (P004758).