

Čistič DPF a GPF

DPF-/OPF-Reiniger

Popis

Nehořlavý, bezpopelový čistič pro uvolnění sazí ve filtrech pevných částic benzínových a dieselových motorů. Slouží k obnovení absorpční kapacity filtrů pevných částic a lze jej použít během servisu bez jejich demontáží.

Vlastnosti

- použití bez demontáže dieselového nebo benzinového filtru pevných částic
- snižuje stav zatížení dieselového nebo benzinového filtru pevných částic
- umožňuje nucenou regeneraci po ucpání filtru pevných částic
- rozpouští usazeniny sazí
- nehořlavý
- bezpopelové složení čističe
- bezezbytkové odpaření čističe

Technická data

Báze	: speciální vodný roztok účinných látek
Barva / vzhled	: vodná, nízkoviskózní kapalina
Forma	: aerosol
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 24 měsíců

Oblast použití

Čisticí kapalina pro obnovení absorpční kapacity filtru pevných částic. Používá se v případě známek silně zatíženého filtru pevných částic, jako je ztráta výkonu motoru nebo zvýšená spotřeba paliva. Pro preventivní použití v případě nepříznivého jízdního profilu. Lze použít i ve vozidlech se systémy SCR.

Způsob použití

Z filtru pevných částic vymontovat snímač teploty nebo tlaku. Poznámka: Teplota filtru při jeho čištění má být nižší než +40 °C. Čistič nastříkat skrz vzniklý otvor v intervalech ve směru filtru částic (aerosolovou dózu držet svisle). Poté senzor znovu namontovat a provést regeneraci filtru podle pokynů výrobce vozidla. Nakonec vymazat existující chybové kódy z řídicí jednotky vozidla. Aplikace pouze v profesionálních dílnách a u specialistů! Pozor: Je třeba striktně dodržovat pokyny výrobce vozidla!

Dostupná balení

400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 21942 DE-EN-FR-NL
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 21969 DE-EN
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 21982 DA-FI-NO-SV

