

## Motorový olej Motorbike 4T 10W-30 Street

Motorbike 4T 10W-30 Street

### Popis

Vysoce výkonný motorový olej na bázi syntetické technologie. Pro optimální mazání, nejvyšší výkon a maximální ochranu motoru za všech provozních podmínek. Zajišťuje výbornou čistotu v motoru, vynikající hodnoty součinitele tření a minimální opotřebením. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory.

### Vlastnosti

- výtečná čistota v motoru
- optimální odolnost proti stárnutí
- vysoká ochrana proti opotřebením
- testovaný v motorech s katalyzátory
- excelentní stříhová stabilita
- výborně se hodí pro spojky v olejové lázni
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- optimální mazání za všech provozních podmínek

### Specifikace / Schválení

API SP • JASO MA2

### Technická data

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-30	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,860 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 76,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 11,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 145	DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -39 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 12,9 %	CEC-L-40-A-93
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 7,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8 g/100 g	DIN 51575
Barva oleje podle stupnice ASTM	: L 2,0	DIN ISO 2049
Olejevá báze	: syntetická technologie	

### Oblast použití

Vyvinutý pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákných motocyklových motorech s i bez spojky v olejové lázni. Hodí se také pro extrémní provozní podmínky a pro sportovní použití.

### Způsob použití

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.

**Poznámka:** Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

### Dostupná balení

1 l	plastová lahev	Obj. č. 2526 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 1688 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 3015 DE-EN
60 l	plechový sud	Obj. č. 2531 DE-EN
205 l	plechový sud	Obj. č. 2544 DE-EN

