

Převodový olej Motorbike 75W-90

Motorbike Gear Oil 75W-90

Popis

Plně syntetický vysokotlaký převodový olej výkonnostní třídy API GL5 na bázi vysoce kvalitních základových olejů a aditiv. Zajišťuje snadné a přesné řazení převodů i za extrémních podmínek, nabízí vynikající ochranu proti opotřebením a rovněž optimální viskozitní a teplotní chování.

Vlastnosti

- excelentní ochrana proti opotřebením
- zaručuje snadné řazení převodů
- snižuje hlučnost převodovky
- široký rozsah viskozity
- dobrá ochrana proti korozi
- vysoká účinnost
- zaručuje nižší spotřebu paliva

Specifikace / Schválení

API GL5 • MIL-L 2105 C • MIL-L 2105 D

Technická data

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 75W-90		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 80,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,3	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 185		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -57	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +190	°C	DIN ISO 2592
Barva oleje podle stupnice ASTM	: L 1,0		DIN ISO 2049

Oblast použití

Pro motocyklové převodovky a hnací ústrojí s maximálním zatížením.

Způsob použití

Dodržet provozní předpisy výrobce převodovky a motocyklu. Olej je mísitelný se všemi značkovými převodovými oleji. Optimální účinnost zaručuje pouze při použití nesmíšeného oleje se zbytky jiných olejů.

Dostupná balení

500 ml	plastová lahev	Obj. č. 1516	DA-DE-EN-ES-FI-FR-NL-NO-PT-SV
1 l	plastová lahev	Obj. č. 3825	DE-EN-ES-IT-PT
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 3826	DE-EN

