Dodavatel v ČR:
**LIQUI MOLY CZ s.r.o.**
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz



# Motorový olej Top Tec 6320 5W-30

Top Tec 6320 5W-30

## Popis

Prémiový lehkoběžný motorový olej s nízkým obsahem popelovin pro celoroční použití. Díky vynikající schopnosti čištění a zachycování nečistot výborně chrání motor před opotřebením a usazeninami sazí a udržuje ho výrazně čistější. To optimálně chrání před LSPI efekty. Výborně se hodí pro vozidla s benzínovými a dieselovými filtry pevných částic. Umožňuje delší životnost motoru.

## Vlastnosti

- excelentní vlastnosti pro vysoké tlaky a pro ochranu před opotřebením
- optimální ochrana před LSPI efekty
- vynikající čisticí a nosné schopnosti nečistot
- výborná čistota v motoru
- vhodný pro benzinové a dieselové filtry pevných částic
- vysoká střihová stabilita mazací vrstvy
- rychlé promazání motoru
- mísitelný s běžně dostupnými motorovými oleji

## Specifikace / Schválení

ACEA C3 ● API SP

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Opel OV 040 154 7 – D30 ● Opel OV 040 1547 – G30 ● Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 ● Peugeot Citroen (PSA) B71 2297 ● Stellantis FPW9.55535/03 ● Stellantis FPW9.55535/05

## Technická data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Třída viskozity oleje SAE (motorové) | : 5W-30 | | SAE J300 |
| Hustota při +15 °C | : 0,850 | g/cm$^3$ | DIN 51757 |
| Viskozita při +40 °C | : 70,0 | mm$^2$/s | ASTM D 7042 |
| Viskozita při +100 °C | : 11,8 | mm$^2$/s | ASTM D 7042 |
| Viskozita při -30 °C (CCS) | : < 60000 | mPa.s | ASTM D 5293 |
| Viskozita při -35 °C (MRV) | : ≤ 6600 | mPa.s | ASTM D 4684 |
| Index viskozity | : 165 | | DIN ISO 2909 |
| Viskozita HTHS při +150 °C | : ≥ 3,5 | mPa.s | ASTM D 5481 |
| Bod vzplanutí | : +230 | °C | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | : -39 | °C | DIN ISO 3016 |
| Ztráta odpařením (Noack) | : 8,5 | % | CEC-L-40-A-93 |
| Číslo celkové alkality (TBN) | : 9,0 | mg KOH/g | DIN ISO 3771 |
| Sulfátový popel | : ≤ 0,8 | g/100 g | DIN 51575 |
| Barva oleje podle stupnice ASTM | : L 3,0 | | DIN ISO 2049 |

## Oblast použití

Především pro různá benzinová a dieselová vozidla koncernu Stellantis, jako jsou Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel a Peugeot, stejně jako pro vozidla Toyota s motory PSA. Pro benzinové motory EB2 je předepsaný mazací olej této specifikace, například pro motory EB2 Turbo Gen1, Gen2 (1.2L PureTech) a EB NA Gen1, Gen2 (atmosférické motory), avšak nikoli pro motory EB2 Turbo Gen3. U dieselových motorů je požadovaný mazací olej této specifikace pro motory DV5Rx (1.5L BlueHDi), DW12RUx a DW10Fx. Dále je použitelný u výrobců, kteří požadují olej této specifikace.

## Poznámky

Low Speed Pre-Ignition (LSPI) = předčasné zapálení směsi při nízkých otáčkách motoru.

FPW9.55535/05 je označení pro FPW9.55535/03 mimo Evropu.

Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.

Dodavatel v ČR:
**LIQUI MOLY CZ s.r.o.**
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz



# Motorový olej Top Tec 6320 5W-30

Top Tec 6320 5W-30

**Způsob použití** Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru.

**Dostupná balení**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 l | plastový kanystr | Obj. č. 23157 | DE-FR-IT |
| 1 l | plastový kanystr | Obj. č. 23165 | AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 4 l | plastový kanystr | Obj. č. 23166 | AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 5 l | plastový kanystr | Obj. č. 23158 | DE-FR-IT |
| 5 l | plastový kanystr | Obj. č. 23167 | AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 20 l | bag-in-box | Obj. č. 23159 | DE-EN-ES-FR-IT-PT |
| 20 l | plastový kanystr | Obj. č. 23160 | DE-EN-ES-IT-PT |
| 20 l | bag-in-box | Obj. č. 23168 | AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 60 l | plechový sud | Obj. č. 23161 | DE-EN-ES-FR-IT-PT |
| 60 l | vratný kontejner | Obj. č. 23162 | DE-EN-ES-FR-IT-PT |
| 120 l | vratný kontejner | Obj. č. 23163 | DE-EN |
| 205 l | plechový sud | Obj. č. 23164 | DE-EN-ES-FR-IT-PT |
| 1 l | volný objem | Obj. č. 23169 | DE |

